

60 Serisi İnfrared Termometreler

FLUKE®



Fluke 68

Fluke 66

Fluke 63

Fluke 62



Fluke 61



Fluke FoodPro™ termometre serisi, gıda endüstrisi için gelişmiş sıcaklık ölçümü çözümleri sunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için Fluke web sitesine bakınız.



Hedefleyin, basın ve sıcaklığı okuyun

Fluke 60 Serisi temassız termometreler hızlı ve doğru sıcaklık ölçümleri için ideal profesyonel teşhis cihazlarıdır. Bu el tipi cihazlar elektrik motorları, paneller, ısıtma ve havalandırma sistemleri gibi dönen, ulaşılması güç, elektrik içeren veya tehlikeli düzeyde sıcak hedeflerin yüzey sıcaklığının ölçülmesi için idealdir. Lazer görüntüleme sistemi ölçümleri doğru hedefe kılavuzlar ve bir saniyeden kısa bir süre içinde yüzey sıcaklığı geniş sıcaklık ekranında görüntülenir.

60 Serisi IR termometrelerin özellikleri:

- 1% hassasiyetle kolay hedefleme için lazer kılavuzlu hedefleme sistemi
- Min, max averaj fonksiyonları ile azami 12 noktalı veri girişi
- Azami 50:1 optik çözünürlük
- Sabit veya ayarlanabilir emisiviteli modeller arasında seçim imkanı
- Karanlıkta kolay okuma için arka ışıklı ekran
- 760°C'ye kadar sıcaklık

Özellikler

	61	62	63	66	68
Form faktörü	Düz kavrama	Pistol kavrama	Pistol kavrama	Pistol kavrama	Pistol kavrama
Sıcaklık kademesi	-18 - 275°C	-30 - 500 °C	-32 - 535°C	-32 - 600°C	-32 - 760°C
Optik çözünürlük	8:1	10:1	12:1	30:1	50:1
Doğru hedefleme için lazer ışığı	●	●	●	●	●
Arka ışıklı LCD ekran	●	●	●	●	●
Kullanıcı tarafından seçilebilir °C veya °F	●	●	●	●	●
MIN/MAX/AVG/DIF okumaları		Max	Yalnızca Max	●	●
Veri girişi				●	●
Hi/Lo Alarm				●	●
Ayarlanabilir emisivite				●	●

Spesifikasyonlar

	61	62	63	66	68
Ölçme	-18 - 275°C	-30 - 500 °C	-32 - 535°C	-32 - 600°C	-32 - 760°C
Süresi	<500ms	<500ms (okumanın 95 %'i)	≤ 0,5 saniye	≤ 0,5 saniye	≤ 0,5 saniye
Çözünürlük	0,2°C	0,2°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tekrarlanabilirlik	Okumanın ± 2%'si veya ± 2°C*	±0,5% veya < ±1°C*	± 0,5% veya ≤ ± 1°C*	± 0,5% veya ≤ ± 1°C*	± 0,5% veya ≤ ± 1°C*
Hassasiyet:	-18 ile -1 °C: arası hedefler için ±3°C -1 ile 275 °C arası hedefler için: Okumanın ±2%'si veya ±2 °C*	10 °C ile 30 °C arası hedefler için ±1 °C okumanın 1,5%'i veya ±1,5 °C'den büyük olan değeri	-32 ile -26°C arası hedefler için ±3°C -26 ile -18°C arası hedefler için ±2,5°C -18 ile 23°C arası hedefler için: ±2°C 23°C ile 510°C arası hedefler için okumanın 1%'i veya ±1°C* 510°C üzeri hedefler için: Okumanın ±5%'i	-32 ile -26°C arası hedefler için: ± 3°C -26 ile -18°C arası hedefler için: ± 2,5°C -18 ile 23°C arası hedefler için: ± 2°C 23°C üzeri hedefler için okumanın ± 1% veya ± 1°C*	-32 ile -26°C arası hedefler için: ± 3°C -26 ile -18°C arası hedefler için: ± 2,5°C -18 ile 23°C arası hedefler için: ± 2°C 23°C hedefler için: okumanın ± 1% veya ± 1°C*
Hedef tipik mesafe	Azami 1m 0,95'de sabit	Azami 1,5 m 0,95'de sabit	Azami 2 m 0,95'de sabit	5 m 0,1 ile 1,0 arasında 0,01 basamaklarla dijital olarak ayarlanabilir	8 m 0,1 ile 1,0 arasında 0,01 basamaklarla dijital olarak ayarlanabilir

* hangisi büyükse

Pil Ömrü:

Fluke 66 ve 68: Lazer ve arka ışık 50% çalışır durumda 20 saat
Fluke 63: Lazer ve arka ışık çalışır durumda 10 saat
Fluke 62: Lazer ve arka ışık çalışır durumda 12 saat
Fluke 61: Lazer ve arka ışık çalışır durumda 12 saat

Ağırlık:

Fluke 63, 66 ve 68: 0,320 kg
Fluke 62: 0,200 kg
Fluke 61: 0,227 kg

Fluke 62: İki Yıl Garanti

Diğer modeller: Bir Yıl Garanti

Ebat (YxGxE):

Fluke 63, 66 ve 68: 200 mm x 160 mm x 55 mm
Fluke 62: 152 mm x 101 mm x 38 mm
Fluke 61: 184 mm x 45 mm x 38 mm

Tavsiye Edilen Aksesuarlar



C23



80PR-60



H6

Dahil Olan Aksesuarlar

Fluke 61: 9V Pil

Fluke 62: 9V Pil

Fluke 63, 66 ve 68: Sert taşıma çantası, 9V piller

Sipariş Bilgileri

Fluke 61 İnfrared Termometre
Fluke 62 İnfrared Termometre
Fluke 63 İnfrared Termometre
Fluke 66 İnfrared Termometre
Fluke 68 İnfrared Termometre